

## BRUKSANVISNING FOR FIBERSTROPPER

I Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring. Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner". All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

### RUNDSLINGS, BÅNDSTROPPER OG BÅNDSLING





#### Kontroll før bruk:

- Sjekk at merkelappen er synlig og lesbar, og at opplysningene stemmer med produktet.
- Kontroller at det ikke er:
  - ✓ knuter
  - ✓ hull i beskyttelsesduken på rundslingen, slik at garnet er synlig
  - ✓ revnete sømmer og kutt
  - ✓ varmeskader/sveisesprut
  - ✓ kjemikalieskader
- Hvis stroppene er veldig tilsmusset, kan de vaskes med et mildt rengjøringsmiddel og vann

#### Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last!
- Overbelast aldri!
- Løft rolig og uten rykk
- Unngå og legg stroppler/slings over skarpe kanter. Bruk evt.kantbeskytter
- Unngå å legge stroppene oppå hverandre i løftekroken
- Bruk ikke båndstroppler/rundslinges av polyester i temperaturer under -40gr C eller over +100gr C
- For å unngå komprimering av fibre i stroppen, må min.anleggsdiam. og anleggsbredde/flate overholdes iht.tabellen under.



Sikkerhetsfaktor 7:1							
Fargekode	Minimum anleggsdiameter	Minimum anleggsflate/bredde	Rett løft	Snaret	U-løft	To-part 0-45 gr	To-part 0-60 gr
Fiolett	20mm	35mm	1.000	800	2.000	1.400	1.000
Grønn	20mm	40mm	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
Gul	30mm	47mm	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
Grå	40mm	50mm	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
Rød	50mm	53mm	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
Brun	60mm	60mm	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
Blå	100mm	100mm	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
Oransje	100mm	100mm	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
Oransje	100mm	150mm	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000
Oransje	150mm	150mm	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000
Oransje	150mm	200mm	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000
Oransje	240mm	240mm	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000
Faktor symmetrisk			1	0,8	2	1,4	1
Faktor usymmetrisk			1			1	1

#### Vedlikehold og kontroll etter bruk:

Etter bruk bør produktet inspiseres med tanke på slitasje og evt.skader som kan ha oppstått under bruken. Stroppler/slingser som er funnet i orden, bør lagres tørt og hensiktsmessig, men ikke i direkte sollys.