

## **Bruksanvisning Ekman vest med høy synlighetsgrad.**

Type N.o L140HV-L160HV

Type N.o L149 med utvidelse "O" for oransje HV stoff  
eller "Y" for gul (Lime) HV stoff

### **Tilpassing og justering av vest med høy synlighets grad L149HV – L160HV**

1 – Tilpass vest over skuldrene som en normal jakke

2 – Fest ben remmer.

3 – Lukk glidelås

4 – Ved å stå oppreist, skal vesten være komfortabel, uten å utøve press på bryst eller skuldre.

5 – En verktøy veske er tilgjengelig og kan tilpasses til en foretrukket side.

For L149 "O" eller L149 "Y" se tilleggs instruksjonsblad.

### **Advarsel:**

Følg kun retningslinjer for EN471 Klasse 1 for denne høy synlighets grad vest, ikke for bruk der anvendelses område krever en høyere ytelse av synlighetsgrad.

### **Bruksbegrensninger:**

Denne høy synlighets grad vesten er samsvarer med bestemmelsene Råds Direktiv 89/686/EEC, og den Europeiske standarden EN471 Klasse 1 og skal derfor bare bli brukt som fastsatt i de bestemmelsene. Det er anbefalt at høy synlighets grad vesten brukes som en personlig utgave, men viss den brukes av flere, skal hver bruker følge produsentens instruksjon for bruk, inspeksjon osv. på nøyaktig samme måten som ved personlig bruk.

### **Pakking og lagrings instruksjon:**

For transport bør vesten pakkes i en tekstil bag av passende størrelse og ikke i sammen med noe skarpt verktøy og lignende. Vesten må returneres til lagringsplass når den ikke er i bruk, og skal ikke bli lagt igjen på arbeidsplassen. Vesten skal ikke pakkes og lagres med skarpe verktøy/gjenstander, loddebolt, syreholdig utstyr. Oppbevares på en kald og tørr plass, vekk fra direkte sollys. Ikke lagring nær radiator, ovn, steamrør, eller plasser hvor stoffet og refleksstripene kan bli gjenstand overdreven varme eller damp.

### **Merking:**

De høy synlighets varslings klær er gruppert i tre klasser (1,2,3) hvor klasse 3 er den som har høyest synlighetsgrad. Produkt merkelappen er merket X=1, da menes klasse 1 og med synlig bakgrunns materiale av minimum 0,14m<sup>2</sup> og retur reflekterende materiale av minimum 0,10m<sup>2</sup>. Den retur reflekterende tapen er gruppert i to klasser (1,2) der klasse 2 har den høyeste graden av retur refleks. Produkt merkelappen er merket Y=2 som menes klasse 2 av retur reflektering av tapen.

### **Vaske instruksjon:**

Lett smuss på stoffet kan fjernes med fuktig svamp. Mer inngrodd skitt kan fjernes med såpe eller mildt vaskemiddel. Unngå å få såpe inni justerings låser. Rengjør med rent vann, fjern overskytende fuktighet med en fille og tillat og tørke naturlig vekk fra alle direkte varme kilder. Større forekomster av kreosot eller grease kan fjernes med fortynt oppløsning av kraftig vaskemiddel og vann. Den fortyntede vesken skal arbeides inni stoffet med en børste og så skylles av med rent vann. Tørk av så mye som mulig og la tørke naturlig, vekk fra direkte varme. For maskin vask se merkelappen på produktet. Maksimum antall rengjørings prosesser med maskin er 25.

### **Produsent:**

Fallsafe Online Lda.

Zona industrial das Pateiras

Lote 22

S. Tiago de Bougado

4785-623 Trofa

Portugal

Quality management system of Fallsafe Online

Lda is assessed and registered as meeting the requirements of ISO9001:2000

Notified Body N.o 0120, Certificate N.o Q/2581