

BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

BÅTÅK AV ALUMINIUM


Kontroll før bruk:

- Åket skal være merket med CE, WLL, fabrikant og sporbarhetsmerking
- Produktet skal ikke være deformert, eller ha skjevheter eller andre skader eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk at rammen ikke har vridningsskader.
- Sjekk at skruene som sikrer hjørner og rør sammen er tilstede.
- Se at krokleppe er på plass.
- Toppløftet må være intakt, og må være sikret i sjaklene i hvert hjørne



Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- De to runde delene på hjørnebeslagene må monteres inn i rørene og sikres med settskruene
- Lasten må fordeles noenlunde likt på hvert hjørne av åket, slik at det ikke heller noen vei.
- Kontroller at løftestroppene som skal under båten er ordentlig på plass i krokene, og at sperreleppene er lukket.
- De fire stroppene i toppløftet må være sikret i sjakkelen i hvert hjørne.
- Unngå rykk og brå bevegelser i alle faser av løftet !
- Hvis det vises under løftet at en av rørene tydelig får mer belastning enn de andre, må lasten settes forsiktig ned, selv om vekten er under tillatt arbeidslast.
- Det er normalt ikke å anbefale å bruke hammer ved montering/demontering, men hvis det må brukes, så skal det brukes gummihammer.



Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør åket kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal det merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om det skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Åk som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.